

RETOCAST-T

FLAMMENGUSSSCHLEUDER



REITEL

RETOCAST-TE

FLAMMENGUSSSCHLEUDER



Die **REITEL** Motorgußschleuder **Retocast-TE** ist die kleine, preiswerte Variante, geeignet für alle Metalle.

- robuste und zuverlässige Bauweise
- Anlaufverzögerung für EM und NEM
- hohe Laufruhe durch feinste Gegengewichtseinstellung
- mechanische Zeitschaltuhr bis 5 min.
- Gehäuse Stahl-lackiert
- einwandige Gußwanne

The **REITEL** motor driven casting centrifuge **Retocast-TE** is the small cheap version which is suitable for all metals.

- robust and reliable construction
- deferred starting torque for precious metals and non-precious metals
- silent running due to finest adjustment of the counterweight
- mechanical time switch up to 5 min.
- housing steel varnished
- casting tray with one wall

Cette fronde électrique à carter de protection entraînée par un moteur **Retocast-TE** est la variante petite bon marché propre à tous les métaux.

- construction résistante et solide
- départ à retardement pour des métaux précieux et non précieux
- le réglage contenu du contre-poids garantie un cours silencieux
- régulateur de temps de 5 min.
- boîtier d'acier peint

QUALITÄTS-MANAGEMENT

Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2000



Technische Daten

Netzanschluß Line voltage Alimentation	230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung Current consumption Consommation	600 W
Drehzahl Rev. per min. Nombre de tours	500 U/min
Höhe / Breite / Tiefe Height/width/depth Hauteur/largeur/profondeur	355/505(650)/505 mm
Gewicht Weight Poids	37 kg
Gußmenge Casting amount Quantité de fonte	Gold 132 g / Stahl 60 g
Muffelgrößen Muffle size Pour moufles de	1 – 12
Gehäuse Housing Boîtier	Stahl-lackiert Steel varnished Acier peint
Best.-Nr. Order-No. Réf.-No.	10503
Variante: Retocast Standmodell auf Anfrage	